

English

Energy related Products (ErP) Directive

Model	36-2519, PD65E-1TGA
Input voltage	AC 100–240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Output current	3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A
Output power Total	15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W
Average active efficiency	82.96%
Efficiency at low load (10%)	77.66%
No-load power consumption	0.085 W

Specifications

Input	100–240VAC 50/60Hz 1.7A Max
Output	5.0V/9.0V/12.0V/15.0V \Rightarrow 3.0A, 20V \Rightarrow 3.25A Total: 65.0W Max

Svenska

Direktiv om energirelaterade produkter (ErP)

Modellbeteckning	36-2519, PD65E-1TGA
Ingående spänning	AC 100–240V
Ingående frekvens (växelström)	50/60Hz
Utgående spänning	DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Utgående ström	3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A
Utgående effekt Total	15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	82.96%
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	77.66%
Elförbrukning vid noll-last	0.085 W

Specifikationer

Inspänning	100–240VAC 50/60Hz 1.7A Max
Utspänning	5.0V/9.0V/12.0V/15.0V \Rightarrow 3.0A, 20V \Rightarrow 3.25A Total: 65.0W Max

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
internet: www.clasohlson.se brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
internett: www.clasohlson.no post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
kotisivu: www.clasohlson.fi osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

Norsk

Energirelaterte Produkter (ErP-direktiver)

Modellbetegnelse	36-2519, PD65E-1TGA
Inngående spenning	AC 100–240V
Inngående frekvens (vekselstrøm)	50/60Hz
Utgående spenning	DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Utgående strøm	3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A
Utgående effekt Total	15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktivt posisjon	82.96%
Virkningsgrad ved lav last (10 %)	77.66%
Strømförbruk ved null-last	0.085 W

Spesifikasjoner

Spenning inn	100–240VAC 50/60Hz 1.7A Max
Utspenning	5.0V/9.0V/12.0V/15.0V \Rightarrow 3.0A, 20V \Rightarrow 3.25A Total: 65.0W Max

Suomi

Energiaan liittyvät tuotteet (ErP) -direktiivi

Mallitunniste	36-2519, PD65E-1TGA
Ottojännite	AC 100–240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V
Antovirta	3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A
Antoteho Yhteensä	15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	82.96%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	77.66%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.085 W

Teknisen tiedot

Tulojännite	100–240VAC 50/60Hz 1.7A Max
Lähtöjännite	5.0V/9.0V/12.0V/15.0V \Rightarrow 3.0A, 20V \Rightarrow 3.25A Total: 65.0W Max

