

# English

Art.no 39-2520 Model PD65B-2TGB

## Energy related Products (ErP) Directive

Model	39-2520, PD65B-2TGB
Input voltage	AC 100–240V
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	<b>C1</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V   <b>C2</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V
Output current	<b>C1</b> - 3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A PPS 3.25A   <b>C2</b> - 3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A PPS 3.25A
Output power Total	<b>C1</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W   <b>C2</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W
Average active efficiency	80.37%
Efficiency at low load (10%)	74.80%
No-load power consumption	0.19 W

## Specifications

**Input** 100–240VAC 50/60Hz 1.5A Max

### Output

**Single port** USB-C1/USB-C2: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 20V  $\Rightarrow$  3.25A (Max 65.0W)  
PPS 3.3–21.0V  $\Rightarrow$  3.25A (Max 65.0W)

**Dual port** USB-C1: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 20V  $\Rightarrow$  2.25A (Max 45.0W)  
PPS 3.3–16.0V  $\Rightarrow$  3.0A (Max 45.0W)  
USB-C2: PD 5.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 9.0V  $\Rightarrow$  2.22A (Max 20.0W)  
PPS 3.3–5.9V  $\Rightarrow$  3.0A, 3.3–11.0V  $\Rightarrow$  2.22A (Max 20.0W)  
Total Output: 65.0W max

# Svenska

Art.nr 39-2520 Modell PD65B-2TGB

## Direktiv om energirelaterade produkter (ErP)

Modellbeteckning	39-2520, PD65B-2TGB
Ingående spänning	AC 100–240V
Ingående frekvens (växelström)	50/60Hz
Utgående spänning	<b>C1</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V   <b>C2</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V
Utgående ström	<b>C1</b> - 3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A PPS 3.25A   <b>C2</b> - 3.0A/3.0A/3.0A/3.0A/3.25A PPS 3.25A
Utgående effekt Total	<b>C1</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W   <b>C2</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	80.37%
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	74.80%
Elförbrukning vid noll-last	0.19 W

## Specifikationer

**Inspänning** 100–240VAC 50/60Hz 1.5A Max

### Utspänning

**En port** USB-C1/USB-C2: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 20V  $\Rightarrow$  3.25A (Max 65.0W)  
PPS 3.3–21.0V  $\Rightarrow$  3.25A (Max 65.0W)

**Två portar** USB-C1: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 20V  $\Rightarrow$  2.25A (Max 45.0W)  
PPS 3.3–16.0V  $\Rightarrow$  3.0A (Max 45.0W)  
USB-C2: PD 5.0V  $\Rightarrow$  3.0A, 9.0V  $\Rightarrow$  2.22A (Max 20.0W)  
PPS 3.3–5.9V  $\Rightarrow$  3.0A, 3.3–11.0V  $\Rightarrow$  2.22A (Max 20.0W)  
Total Output: 65.0W max

Sverige • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se  
www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön



# Norsk

Art.nr 39-2520 Modell PD65B-2TGB

## Energirelaterte Produkter (ErP-direktiver)

Modellbetegnelse	39-2520, PD65B-2TGB
Inngående spenning	AC 100–240V
Inngående frekvens (vekselstrøm)	50/60Hz
Utgående spenning	<b>C1</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V   <b>C2</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V
Utgående strøm	<b>C1</b> - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/3.25A PPS 3.25A   <b>C2</b> - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/3.25A PPS 3.25A
Utgående effekt Total	<b>C1</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W   <b>C2</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W
Gjennomsnittlig virkningsgrad i aktivt posisjon	80.37%
Virkningsgrad ved lav last (10 %)	74.80%
Strømforbruk ved null-last	0.19 W

## Spesifikasjoner

Spenning inn	100–240VAC 50/60Hz 1.5A Max
Utspenning	
En port	USB-C1/USB-C2: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ↔3.0A, 20V ↔3.25A (Max 65.0W) PPS 3.3–21.0V ↔3.25A (Max 65.0W)
To porter	USB-C1: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ↔3.0A, 20V ↔2.25A (Max 45.0W) PPS 3.3–16.0V ↔3.0A (Max 45.0W) USB-C2: PD 5.0V ↔3.0A, 9.0V ↔2.22A (Max 20.0W) PPS 3.3–5.9V ↔3.0A, 3.3–11.0V ↔2.22A (Max 20.0W) Total Output: 65.0W max

# Suomi

Tuotenro 39-2520 Malli PD65B-2TGB

## Energiaan liittyvät tuotteet (ErP) -direktiivi

Mallitunniste	39-2520, PD65B-2TGB
Ottojännite	AC 100–240V
Tuloverkkotaajuus	50/60Hz
Antojännite	<b>C1</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V   <b>C2</b> - DC 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V PPS 3.3-21.0V
Antovirta	<b>C1</b> - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/3.25A PPS 3.25A   <b>C2</b> - 3.0A/3.0A/3.0AV/3.0A/3.25A PPS 3.25A
Antoteho Yhteensä	<b>C1</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W   <b>C2</b> - 15.0W/27.0W/36.0W/45.0W/65.0W PPS 65.0W
Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde	80.37%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	74.80%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.19 W

## Teknisen tiedot

Tulojännite	100–240VAC 50/60Hz 1.5A Max
Lähtöjännite	
Yksi portti	USB-C1/USB-C2: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ↔3.0A, 20V ↔3.25A (Max 65.0W) PPS 3.3–21.0V ↔3.25A (Max 65.0W)
Kaksi porttia	USB-C1: PD 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V ↔3.0A, 20V ↔2.25A (Max 45.0W) PPS 3.3–16.0V ↔3.0A (Max 45.0W) USB-C2: PD 5.0V ↔3.0A, 9.0V ↔2.22A (Max 20.0W) PPS 3.3–5.9V ↔3.0A, 3.3–11.0V ↔2.22A (Max 20.0W) Total Output: 65.0W max

Norge • tlf. 23 21 40 00  
www.clasohlson.no  
Suomi • puh. 020 111 2222  
www.clasohlson.fi

kundesenter@clasohlson.no  
Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo  
asiakaspalvelu@clasohlson.fi  
Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki

